



TEKNOLIFT

ASCENSORES DE ALTA GAMA

CATÁLOGO DE PLATAFORMAS DE ACCESIBILIDAD



MODELO	LÍNEA ADVANCE	LÍNEA PREMIUM	LÍNEA SIGNATURE
 VERSIONES Y SELECCIONES Selecciona hasta 3 modelos			
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Uso: Personas con movilidad reducida. Capacidad de carga (Kgs): 250 Velocidad: 0.10 m/seg. Operación: Pulso constante. Maniobra: Hidráulico Tracción: 2:1 Motor: 1.5 Hp Trifásico. Potencia: 1.1 Kw. Alimentación: 220V ~ 60Hz – 3F. Control: Tarjeta electrónica. Pit: 100 mm. Recorrido: 1500 mm. Sobrecorrido: 1100 mm. Embarque: 0° / 90° / 180° Opciones:	Uso: Personas con movilidad reducida. Capacidad de carga (Kgs): 250 Velocidad: 0.10 m/seg. Operación: Pulso constante. Maniobra: Hidráulico Tracción: 2:1 Motor: 1.5 Hp Trifásico. Potencia: 1.1 Kw. Alimentación: 220V ~ 60Hz – 3F. Control: Tarjeta electrónica. Pit: 100 mm. Recorrido: 1500 mm. Sobrecorrido: 1100 mm. Embarque: 0° / 90° / 180° Opciones:	Uso: Personas con movilidad reducida. Capacidad de carga (Kgs): 250 Velocidad: 0.10 m/seg. Operación: Pulso constante. Maniobra: Hidráulico Tracción: 2:1 Motor: 1.5 Hp Trifásico. Potencia: 1.1 Kw. Alimentación: 220V ~ 60Hz – 3F. Control: Tarjeta electrónica. Pit: 100 mm. Recorrido: 1500 mm. Sobrecorrido: 1100 mm. Embarque: 0° / 90° / 180° Opciones:



SEGURIDAD
GARANTIZADA



TECNOLOGÍA
DE ALTO RENDIMIENTO



DISEÑO ELEGANTE
Y FUNCIONAL



SERVICIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

ELEVAMOS EL
FUTURO DE LAS
EDIFICACIONES

MODELO	LÍNEA ADVANCE	LÍNEA PREMIUM	LÍNEA SIGNATURE
 Acabados.	Cabina 1: 800 x 1200 mm (*) Cabina 2: 800 x 1250 mm (*) Cabina 3: 900 x 1400 mm (*) Cabina 4: 1100 x 1400 mm (*) Cabina 5: 1250 x 1250 mm (* *) (*) Se aplica para embarques 0° y 180° (**) Se aplica para embarques 0° y 90°	Cabina 1: 800 x 1200 mm (*) Cabina 2: 800 x 1250 mm (*) Cabina 3: 900 x 1400 mm (*) Cabina 4: 1100 x 1400 mm (*) Cabina 5: 1250 x 1250 mm (* *) (*) Se aplica para embarques 0° y 180° (**) Se aplica para embarques 0° y 90°	Cabina 1: 800 x 1200 mm (*) Cabina 2: 800 x 1250 mm (*) Cabina 3: 900 x 1400 mm (*) Cabina 4: 1100 x 1400 mm (*) Cabina 5: 1250 x 1250 mm (* *) (*) Se aplica para embarques 0° y 180° (**) Se aplica para embarques 0° y 90°
 Acabados.	Acero inoxidable AISI 304. Cabina: En Acero inoxidable AISI 304. Paño lateral: Faldón en lámina de acero. Paño lateral: Baranda en tubo redondo de 2" y amarres horizontales ½". Barra de seguridad: Un brazo pivotante en tubo redondo de 1 ½". Piso: Piso antiderrizante vinil estriado. Asidero: Un brazo pivotante en tubo redondo de 1 ½". Puertas: Abisagradas. En tubo redondo 2" y amarres horizontales ½". Botoneras: Código Braille. Stop: Sistema con enclavamiento.	Acero inoxidable AISI 304. Cabina: En Acero inoxidable AISI 304. Paño lateral: Faldón en lámina de acero. Paño lateral: Baranda en tubo cuadrado 2" y vidrio templado incoloro 6 mm. Barra de seguridad: Un brazo pivotante en tubo redondo de 1 ½". Piso: Piso antiderrizante vinil estriado. Asidero: Un brazo pivotante en tubo redondo de 1 ½". Puertas: Abisagradas. En tubo redondo 2" y vidrio templado de 10 mm. Botoneras: Código Braille. Stop: Sistema con enclavamiento.	Acero inoxidable AISI 304. Cabina: En Acero inoxidable AISI 304. Paño lateral: Faldón en lámina de acero. Paño lateral: Baranda en tubo cuadrado de 2" con amarres y vidrio. Barra de seguridad: Un brazo pivotante en tubo redondo de 1 ½". Piso: Piso antiderrizante vinil estriado. Asidero: Un brazo pivotante en tubo redondo de 1 ½". Puertas: Abisagradas. En tubo redondo 2" y vidrio templado de 10 mm. Botoneras: Código Braille. Stop: Sistema con enclavamiento.
 Seguridades	Limitadores de recorrido. Válvula reguladora de presión. Válvula reguladora de velocidad. Botones con pulsación constante Botón Stop. Llave On/Off Sistema de Rescate automático Sensores en puertas. Batería para rescate automático. Circuito a 24V DC	Limitadores de recorrido. Válvula reguladora de presión. Válvula reguladora de velocidad. Botones con pulsación constante Botón Stop. Llave On/Off Sistema de Rescate automático Sensores en puertas. Batería para rescate automático. Circuito a 24V DC	Limitadores de recorrido. Válvula reguladora de presión. Válvula reguladora de velocidad. Botones con pulsación constante Botón Stop. Llave On/Off Sistema de Rescate automático Sistema antiplastamiento Sensores en puertas. Chapa magnética en puerta. Batería para rescate automático. Circuito a 24V DC Bocina para señal audible.
 Mantenimiento	Frecuencia trimestral (*) (*) El tiempo de frecuencia será evaluado de acuerdo a la población, lugar de instalación (Interior/Exterior) y el clima.	Frecuencia trimestral (*) (*) El tiempo de frecuencia será evaluado de acuerdo a la población, lugar de instalación (Interior/Exterior) y el clima.	Frecuencia trimestral (*) (*) El tiempo de frecuencia será evaluado de acuerdo a la población, lugar de instalación (Interior/Exterior) y el clima.
 Garantía	Veinticuatro meses (24) Siempre y cuando, el equipo mantenga los mantenimientos preventivos de acuerdo a la frecuencia indicada.	Veinticuatro meses (24) Siempre y cuando, el equipo mantenga los mantenimientos preventivos de acuerdo a la frecuencia indicada.	Veinticuatro meses (24) Siempre y cuando, el equipo mantenga los mantenimientos preventivos de acuerdo a la frecuencia indicada.



TEKNOLIFT
ASCENSORES DE ALTA GAMA

¿TIENES ALGÚN
PROYECTO?

**HABLEMOS PARA
HACERLO REALIDAD.**

TEKNOLIFT

SOLUCIONES QUE ELEVAN TU PROYECTO



TELÉFONOS

+51 932 889 151
+51 932 926 987



CORREO ELECTRÓNICO

cotizaciones@teknoliftascensores.com



DIRECCIÓN

Republica de Panama 3418 of 301 San Isidro Torre Barlovento



PÁGINA WEB

www.teknoliftascensores.com